

Corus Colors

Wniosek o wydanie Gwarancji Confidex®

Formularz należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI

Adres Budynku

kod pocztowy

Data ukończenia budowy

Planowane przeznaczenie budynku

Numery kontraktowe firmy Corus

(dostępne u producenta pokryć)

Dach

Ściany

Kolory (w razie wątpliwości porównać z paletą dostępnych kolorów)

Dach

Ściany

Położenie (odpowiednie zaznaczyć)

Śródlądowe Przybrzeżne

Powierzchnia podłogi w metrach kwadratowych
(odpowiednią zaznaczyć)

<2000 2000 – 10000 >10000

Właściciel budynku

Nazwa

Osoba do kontaktu

Siedziba

kod pocztowy

Produkt (np. Colorcoat HPS200®)

Architekt

Imię i nazwisko

Adres

kod pocztowy

Producent pokryć

Nazwa/Nazwy

Główny wykonawca

Nazwa

Adres

kod pocztowy

Wykonawca – instalacja pokryć ściennych

Nazwa

Adres

kod pocztowy

Wykonawca – instalacja pokryć dachowych

Nazwa

Adres

kod pocztowy

Gwarancja Confidex®

Firma Corus wydaje pisemną Gwarancję Confidex® na produkty o wysokiej trwałości. Każda gwarancja obejmuje konkretny budynek i daje właścicielowi pewność, że produkt będzie chroniony na zasadach zawartych w umowie gwarancji. Ponieważ każda gwarancja dotyczy konkretnego budynku, jest wydawana po przedłożeniu niniejszego wniosku i podlega przeniesieniu w wypadku zmiany właściciela budynku.

Chcąc uzyskać tę cenną ochronę Państwa budynku, prosimy o dokładne wypełnienie niniejszego wniosku i przesłanie go pod wskazany adres.

Długość obowiązywania gwarancji to Okres Gwarancji Confidex®, definiowany jako okres, po którym właściciel budynku powinien rozważyć odmalowanie pokryć. Przez ten czas gwarancja chroni przed ewentualnym łuszczeniem się każdą płaszczyzną, tj. powierzchnię dachu lub ściany nieprzekraczającą 10 proc. lub 200 m² (w zależności od tego, która wartość jest mniejsza) powierzchni powłoki.

Gwarancja Confidex® na dany produkt podlega następującym ograniczeniom i wyłączeniom.

Ograniczenia

1. Niniejsza gwarancja chroni produkt jedynie od strony wystawionej na działanie czynników atmosferycznych.
2. Niniejsza Gwarancja obejmuje stan krawędzi ciętych w okresie obowiązywania Gwarancji Confidex®. Długoterminowo, bardzo ograniczone łuszczenie się krawędzi ma prawo występować w wyniku normalnego działania sił przyrody w miejscu zakładek i krawędzi blach wystających ponad rynny. Niemniej jednak dzięki najlepszej możliwej ochronie jaką stanowi stosowana w produktach Colorcoat HPS200® i Colorcoat Prisma® wyjątkowa warstwa metaliczna Galvalloy™, zjawisko to nie obniży funkcjonalności blach. Jeśli dojdzie do łuszczenia się powłoki (choć to mało prawdopodobne), firma Corus zbada pokrycie i podejmie czynności naprawcze gdy uzna że są one konieczne aby pokrycie pozostało sprawne do końca okresu gwarancyjnego. Za krawędzie cięte uważa się krawędzie wytworzone w kontrolowanym procesie w fabryce, przy zastosowaniu konwencjonalnych procedur cięcia. Cięcia krawędzi w inny sposób lub przycinane na miejscu budowy wymaga szczególnej staranności, włączając malowanie w odpowiednich miejscach. Aby uzyskać szczegółowe wskazówki, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielami Corus.
3. Na mocy niniejszej gwarancji zobowiązania firmy Corus ograniczają się wyłącznie do pokrycia kosztów pracy i materiałów potrzebnych do doprowadzenia wadliwej płaszczyzny do stanu, który zapewni należytą trwałość do końca pierwotnego okresu gwarancji. Wybór metod usunięcia usterki zależy wyłącznie od firmy Corus.

Obowiązki właściciela lub użytkownika budynku

1. Colorcoat HPS200® można uznać za materiał niewymagający konserwacji, gdy budynek został postawiony zgodnie z przepisami budowlanymi i najlepszą praktyką budowlaną (opisy takiej praktyki można znaleźć na stronie internetowej www.colorcoat-online.com)
2. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, właściciel budynku lub jego przedstawiciel powinien w ciągu 30 dni od wykrycia usterki pisemnie powiadomić firmę Corus, wskazując w jaki sposób produkt nie spełnia wymagań narzuconych przez gwarancję, nie później niż do momentu, gdy 10 proc. lub 200 m² (w zależności od tego, która wartość jest mniejsza) powierzchni powłoki na którejkolwiek z płaszczyzn ścian lub dachu ulegnie uszkodzeniu. Powiadomienie musi nastąpić przed upływem okresu Gwarancji Confidex®. Przedstawicielom firmy Corus należy umożliwić inspekcję wadliwej powierzchni. Powiadomienie musi zawierać numer rejestracyjny lub kopię danych rejestracyjnych. Na terenie Wielkiej Brytanii powiadomienia o usterkach należy przysyłać do Corus Colors.

Uwagi

1. Budynek zlokalizowany w odległości 1 km od jakiegokolwiek wybrzeża przynależy do strefy przybrzeżnej.
2. Gwarancja nie obejmuje pokryć dachowych o nachyleniu mniejszym niż 1°.
3. Okres Gwarancji Confidex® jest liczony od dnia dostarczenia materiału na miejsce budowy (nie później niż 18 miesięcy od dnia wyprodukowania przez firmę Corus).
4. Gwarancja Confidex® nie obejmuje spodnich powłok stali.
5. Ponieważ powierzchnie obróbek mogą pokrywać zarówno ściany, jak i dachy, ich trwałość jest zdefiniowana przez funkcję, którą pełnią. Jeśli dany element pełni jednocześnie funkcję obróbki ściiennej i dachowej, przyjmuje się, że ma trwałość dachu. Aby zapewnić najwyższą jakość, podczas projektowania i montażu obróbek należy ściśle przestrzegać wskazówek firmy Corus. Przede wszystkim wszelkie krawędzie cięte wzdłużnie powinny być podginane lub zaklepywane.

Colorcoat, Colorcoat Connection, Confidex, Galvalloy, HPS200 i Prisma są znakami towarowymi firmy Corus.

Wyłączenia

Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek czy uszkodzeń powstałych z powodu:

1. Pożaru, uderzenia pioruna, powodzi, eksplozji, niezwykle silnego wiatru, trzęsienia ziemi, działań wojennych, zamieszek, rozruchów, promieniowania, uderzenia spadających przedmiotów, aktów wandalizmu i innych przyczyn zewnętrznych.
2. Użycia niezgodnie z przeznaczeniem – zarówno celowego, jak i w wyniku zaniedbania.
3. Uszkodzeń arkuszy stali powlekanej powstałych na skutek przetwarzania, składowania, transportu czy budowy.
4. Nagromadzenia brudu i odpadków. Gwarancja nie obejmuje także miejsc, które nie są splukiwane przez deszcz. Miejsca osłonięte przed deszczem powinny być myte z częstotliwością dostosowaną do sposobu użycia produktu i wymagań narzuconych przez lokalizację budynku.
5. Gromadzenia się deszczówki na dachach oraz nieodpowiedniego zabezpieczenia miejsc styku materiału, pozwalającego na zbieranie się wody oraz innych substancji zanieczyszczających.
6. Emisji do atmosfery szkodliwych gazów, oparów lub chemikaliów w promieniu 400 m od budynku na skutek działania sił przyrody lub w wyniku działalności człowieka.
7. Ciąglego wystawiania pokryć na temperatury przewyższające 60°C, niezależnie od ich źródła.
8. Łączników.
9. Uszkodzeń powstałych w wyniku stykania się z mokrym lub przetworzonym drewnem lub wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z materiałami powodującymi korozję.
10. Wszelkich zmian czy modyfikacji budynku po zakończeniu budowy.
11. Stosowania farb do retuszu lub zamalowywania powłok przed, w trakcie lub po zakończeniu budowy.
12. Korozji lub innych uszkodzeń powstałych na skutek działań wewnątrz budynku, korozji wynikającej z zalegania zanieczyszczeń w miejscach zachodzenia na siebie płaszczyzn stali powlekanej lub ponadprzeciętnego zanieczyszczenia środowiska, a także kontaktu z agresywnymi oparami czy chemikaliami.
13. Bezpośredniego kontaktu z rozpyloną wodą morską bez odpowiedniego mycia powierzchni powłoki.

Warunki ogólne

Niniejsza gwarancja została stworzona zgodnie z angielskim prawem i jemu też podlega. Corus oraz właściciel budynku poddają się więc niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Aby ułatwić nam szybkie wydanie gwarancji, prosimy o podanie poniżej nazwiska i numeru telefonu osoby, która wypełniła niniejszy formularz.



confidex

Wniosek należy wystąpić do:

Corus Colors (biuro Myriad)
ul. Francuska 35/37, 40-027 Katowice
tel: +48 (0) 58 627 46 52
fax: +48 (0) 58 627 40 52
email: colorcoat.connection@corus.pl
strona [www: www.colorcoat-online.com](http://www.colorcoat-online.com)

Imię i nazwisko

Numer telefonu